

	WERKSEIGENE PRODUKTIONS-KONTROLLE
Art des Dokuments	LEISTUNGSEKTLÄRUNG Nr. 1/Z/2020 / WÄRMEDÄMMENDE UNTERLAGE HS ZATHERM 1, 2, 3 1180 mm

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Name des Bauprodukts	<i>Profil aus der Kombination von extrudiertem Polystyrol XPS Prime S 30 und PURENIT : WÄRMEDÄMMENDE UNTERLAGE HS ZATHERM 1, 2, 3 1180 mm</i>
Typ	<i>XPS PRIME S 30 / PURENIT 550MD</i>
Typenkode	<i>XPS – EN 14307 – T1 – CS (10/Y) 300 PURENIT 550MD</i>

2. Vorgesehener Verwendungszweck: Wärmedämmstoffe für Gebäude

3. Hersteller: Parapety Termiczne Zuzanna Zatyka 83-332 Dzierżążno, Kartuska Straße 19 b

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :
System 4 – XPS, System 3 - Purenit**

5. Harmonisierte Norm: EN 14307:2009z A1:2013 .

Die notifizierte Stelle: Institut für Bautechnik (nr 1488)

Die notifizierte Stelle: FIW Monachium

Harmonisierte Norm: DIN EN 13165 / DIN 14308

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	<0,034 W/(m·K) >0,060 W/(mK)	DIN EN 12667 DIN EN 4108-4

Maximale Einsatztemperatur	+ 70°C	
Minimale Einsatztemperatur	- 50°C	

Brandverhalten	E/F	E (13501)-1, DIN 4102
Verbrennung bei Dauerglühen	nicht abtropfend	E (13501-1)
Länge und Breite	+ - 10 mm	
Chemikalienbeständigkeit	Mineralöle, Lösungsmittel, verdünnte Laugen und Säuren	gilt nur für Purenit- Beschichtung
Alterungsbeständigkeit	fäulnisbeständig und unverrottbar	
Druckspannung	von 4 bis 8 MPa - Purenit	DIN EN 826
Scherfestigkeit	1 - 1,5 MPa - Purenit >170 kPa - XPS	DIN EN 12090 EN14307:2009 + A1:2013
Schraubenauszugsfestigkeit	650 - 750 N, M6 x 16 / 3500 - 3800 N, 6 x 60 Holz	gilt nur für Purenit- Beschichtung
Druckfestigkeit	5,5 - 7,5 MPa - Purenit > 300 kPa - XPS	DIN EN 826 EN14307:2009 + A1:2013

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für diese Leistungserklärung im Einklang mit Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unten genannte Hersteller.

Hersteller :

Zuzanna Zatyka

Dzierżążno 02.06.2020 r.

Diese Leistungserklärung steht im Einklang mit der Delegierten Verordnung der EU-Kommission Nr. 574/2014 vom 21. Februar 2014, zur Änderung von Anhang III der Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des für die Erstellung der Leistungserklärung von Bauprodukten zu verwendenden Musters.