

	<b>WERKSEIGENE PRODUKTIONS-KONTROLLE</b>
<b>Art des Dokuments</b>	<b>LEISTUNGSEKKLÄRUNG</b> <b>Nr. 5/Z/2020 / FENSTER-ERWEITERUNG ZATHERM</b> <b>1180 mm</b>

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

<b>Name des Bauprodukts</b>	<i><b>Profil aus der Kombination von extrudiertem Polystyrol XPS Prime S 30 und PURENIT : FENSTER-ERWEITERUNG ZATHERM 1180 mm</b></i>
<b>Typ</b>	<b><i>XPS PRIME S 30 / PURENIT 550MD</i></b>
<b>Typenkode</b>	<b><i>XPS – EN 14307 – T1 – CS (10/Y ) 300 PURENIT 550MD</i></b>

**2. Vorgesehener Verwendungszweck: Wärmedämmstoffe für Gebäude**

**3. Hersteller: Parapety Termiczne Zuzanna Zatyka 83-332 Dzierżąno, Kartuska Straße 19 b**

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : System 4 – XPS, System 3 – Purenit**

**5. Harmonisierte Norm: EN 14307:2009z A1:2013 .**

**Die notifizierte Stelle: Instytut Techniki Budowlanej ( nr 1488 )**

**Die notifizierte Stelle: FIW Monachium**

**Harmonisierte Norm: DIN EN 13165 / DIN 14308**

**6. Erklärte Leistung:**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Wärmewiederstand und	<b>0,060 W/(mK)</b>	<b>DIN EN 12667</b>

Wärmeleitfähigkeit		<b>DIN EN 4108-4</b>
Maximale Einsatztemperatur	<b>+ 70°C</b>	
Minimale Einsatztemperatur	<b>- 50°C</b>	

Brandverhalten	<b>E/F</b>	<b>E (13501)-1, DIN 4102</b>
Verbrennung bei Dauerglühen	<b>nicht abtropfend</b>	<b>E (13501-1)</b>
Länge und Breite	<b>+ - 10 mm</b>	
Chemikalienbeständigkeit	<b>Mineralöle, Lösungsmittel, verdünnte Laugen und Säuren</b>	<b>gilt nur für Purenit- Beschichtung</b>
Alterungsbeständigkeit	<b>fäulnisbeständig und unverrottbar</b>	
Druckspannung	<b>od 4 do 8 MPa - Purenit</b>	<b>DIN EN 826</b>
Scherfestigkeit	<b>1 - 1,5 MPa - Purenit &gt;170 kPa - XPS</b>	<b>DIN EN 12090 EN14307:2009 + A1:2013</b>
Schraubenauszugsfestigkeit	<b>650 - 750 N, M6 x 16 / 3500 - 3800 N, 6 x 60 drewno</b>	<b>gilt nur für Purenit- Beschichtung</b>
Druckfestigkeit	<b>5,5 - 7,5 MPa - Purenit &gt; 300 kPa - XPS</b>	<b>DIN EN 826 EN14307:2009 + A1:2013</b>

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für diese Leistungserklärung im Einklang mit Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der untengenannte Hersteller.

Hersteller :

**Zuzanna Zatyka**

Dzierżążno 02.06.2020 r.

Diese Leistungserklärung steht im Einklang mit der Delegierten Verordnung der EU-Kommission Nr. 574/2014 vom 21. Februar 2014, zur Änderung von Anhang III der Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des für die Erstellung der Leistungserklärung von Bauprodukten zu verwendenden Mustern.